

INFO

febi

38200 (1,5l)

38201 (5l)

38202 (60l)

SWAG

30 93 8200 (1,5l)

30 93 8201 (5l)

30 93 8202 (60l)

Типові показники			
Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 20°C	ASTM D1122	г/мл	1 143
Колір	Візуальний	-	Фіолетовий
Кінематична в'язкість KV 20	ASTM D-7042	мм²/с	25
Точка кипіння	ASTM D 1120	°C	> 170
Значення pH	ASTM D1287	-	8.6
Точка помутніння 1:1 антифриз:вода	ASTM D1177	°C / °F	-36 / -32.8

Таблиця змішування		
Захист від замерзання до [°C / °F]	АНТИФРИЗ	ВОДА (H2O)
-36/ -33	1	1
-24 / -11	1	1.5
-17 / 1	1	2

Рекомендації щодо застосування:

- ASTM D3306/D4985
- BS 6580
- SAE J1034
- VW TL 774-J (G13)

Цей виріб рекомендовано до застосування, коли він відповідає вказаним нижче вимогам виробників транспортних засобів.

- JIS K 2234

UA Охолоджуюча рідина G13 (концентрат)

Опис

Цей довговічний концентрат охолоджуючої рідини останнього покоління на основі моноетиленгліколю та гліцерину забезпечує найвищий рівень захисту. Алюмінієві та чавунні двигуни ефективно захищені завдяки цій високоякісній рідині. Завдяки частковому використанню гліцерину, виготовленого з відновлювальної сировини, виробництво цього концентрату є особливо екологічним. Викиди CO₂ у цьому процесі знижені приблизно на 11%. Антифриз не містить нітритів, амінів та фосфатів, що робить його безпечним для навколишнього середовища.

Концентрат розроблений відповідно до вимог технічної специфікації Volkswagen G13 (TL744-J). Він сумісний із антифризами попередніх версій G12+/G12+ (TL 774-G/-F). Забезпечує надійний захист від відкладень, корозії та піноутворення, а також гарантує ідеальне відведення тепла.

Переваги

- Знижена схильність до піноутворення
- Підходить для використання в чавунних та алюмінієвих двигунах
- Покращений захист від кавітації
- Відмінний довготривалий захист від корозії
- При переході на цю охолоджуючу рідину рекомендується виконати її повну заміну. Тим не менш, цю рідину можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими охолоджуючими рідинами тієї ж специфікації.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com